

网站动态化



动态化



目录

CONTENTS

- ① 项目描述及分析
- ② 认识CMS
- ③ 静态页面模板导入
- ④ DedeCMS常用标签
- ⑤ 首页动态化
- ⑥ 其他页面动态化
- ⑦ 生成静态页面
- ⑧ 项目实训

项目描述



学习目标




- 知识目标：

- 了解动态网站技术。
- 了解 CMS。
- 掌握动态网站的本地配置方法。
- 掌握 CMS 的安装部署。
- 了解 CMS 中的标记及其使用方法。
- 静态网站动态化。。

- 技能目标：

- CMS 的配置及后台管理。

项目分析



以“盟院快讯”栏目的设计为例，介绍如何使用 CMS，即网站内容管理系统，实现静态网站的动态化。

认识CMS

静态网页与动态网页

- 静态网页的网址形式通常是以.htm、.html、.shtml、.xml等为后缀的。
- 动态网页是以.asp、.jsp、.php、.perl、.cgi等形式为后缀
- 静态网页的内容相对稳定，因此容易被搜索引擎检索。静态网页没有数据库的支持
- 动态网页：网页会根据用户的要求和选择而动态进行改变和响应。
- 动态网页：可根据用户请求自动生成新的页面

认识CMS

- CMS是Content Management System的缩写，其中文名称是内容管理系统。是一种位于WEB前端（Web服务器）和后端办公系统或流程（内容创作、编辑）之间的软件系统。内容的创作人员、编辑人员、发布人员使用内容管理系统来提交、修改、审批、发布内容。这里指的“内容”可能包括文件、表格、图片、数据库中的数据甚至视频等一切你想要发布到Internet、Intranet以及Extranet网站的信息。

认识CMS

//



静态页面模板导入



1

DedeCMS的安装和环境配置

2

静态页面模板导入

3

模板的相关概念

DedeCMS的安装和环境配置

DedeCMS下载:织梦的官方网站<http://www.dedecms.com>

系统环境配置:**APMServ**是一款在**Windows** 系统上一键搭建**Apache + PHP + MySQL**, 以及**ASP、CGI、Perl**网站服务器平台的绿色软件。我们选择**APMServ**做为网站服务器环境。下载最新版本软件，并解压到无中文目录的路径下。

将步骤1中 **uploads** 文件夹中的文件（注意是文件，而不是文件夹）复制到**www**文件夹下的 **htdocs**文件夹里

运行  APMServ.exe

DedeCMS的安装和环境配置

在浏览器中打开 `http://localhost/install/index.php` 或 `http://127.0.0.1/install/index.php`。

按提示安装



| 静态页面模板导入

导入HTML文件：

在进行静态页面模板导入时，可以先将所有创建的HTML文件复制到 www\templets\default 文件夹下。需

要注意的是，所生成的HTML页面都是以后缀名.html结尾的，当添加到织梦目录下时，需要更改一下后缀名，

将.html改成以.htm

| 静态页面模板导入

导入图片文件：

将静态页面所用到的图片另存到织梦安装的根目录下www\templates\default\images文件夹下

| 静态页面模板导入

导入css样式文件：

将静态页面所用到的css样式文件放在 www\templets\default\style文件夹下，该文件夹下既可以存放系统的css样式文件，还可以存放用户自定义的css样式文件

| 模板的相关概念

- 1.主页模板、栏目（版块）模板 一般用“index_识别 ID.htm”命名
- 2.列表模板 一般用 “list_识别 ID.htm” 命名。
- 3.内容模板 一般用 “article_识别 ID.htm” 命名
- 4.其它模板

DedeCMS常用标签



1

了解DedeCMS中的标签

2

DedeCMS中的常用标签

| 了解DedeCMS中的标签

标签的分类

- (1) 全局标签
- (2) 列表标签
- (3) 内容标签

| 标签样式

{dede:标记名称 属性='值'}/}

{dede:标记名称 属性='值'}{/dede:标记名称}

{dede:标记名称 属性='值'}自定义样式模板{Innertext}{/dede:标记名称}

DedeCMS中的常用标签

1、全局标签

- **arclist** 文档列表标签
- **arcpagelist arclist** 列表分页
- **autochannel** 指定栏目
- **channel** 获取栏目列表标签
- **global** 标签

| DedeCMS中的常用标签

2、列表标签

- **list** 列表数据标签
- **pagelist** 列表分页标签

| DedeCMS中的常用标签

3、内容标签

- **adminname**标记
- **prenext** 获取上一篇、下一篇内容
- **field** 内容变量

首页动态化



1

网站栏目管理

2

首页动态化

网站栏目管理

栏目添加：



栏目编辑

The screenshot shows the 'Category Management > Edit Category' page in DEDECMS v5.7. The main form has tabs for '常规设置' (General Settings), '高级设置' (Advanced Settings), and '栏目内置' (Built-in Category). The '常规设置' tab is active. It contains fields for '多站点支持' (Multi-site Support) (set to '启用' - Enabled), '说明' (Description) (with a note about setting up the category template), '绑定域名' (Bind Domain Name) (with a note about domain name binding), '站点根目录' (Site Root Directory) (with a note about root directory), '封面模板' (Cover Template) (set to 'typelist/index_article.htm'), '列表模板' (List Template) (set to 'typelist/list_article.htm'), '文章模板' (Article Template) (set to 'typelist/article_article.htm'), '文章命名规则' (Article Naming Rule) (set to 'typelist/(id)/(id)/(id).html'), '列表命名规则' (List Naming Rule) (set to 'typelist/list_(id).spage1.html'), 'SEO标题' (SEO Title) (empty), '关键字' (Keywords) (empty), and '栏目描述' (Category Description) (empty). At the bottom, there is a checkbox for '同时修改下级栏目的浏览权限、内容类型、模板风格、命名规则等通用属性' (Update common properties such as browse permissions, content types, template styles, and naming rules for sub-categories) and two buttons: '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel).

| 首页动态化

- 首页配置

global变量 : {dede:global.cfg_webname/}

- 首页模板头部修改 :

```
<title>{dede:global.cfg_webname/}</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="{dede:global.cfg_templates_skin/}/style/index.css"/>
```

- 修改CSS样式链接路径 :

```
<link rel="stylesheet" href="{dede:global.cfg_templates_skin/}/style/index.css"/>
```

- 首页图片路径修改 :

```

```

| 导航调用

```
<div class="nav">
    <div class="jz">
        <ul class="nav_main">
            <li class="yiji_li"> <a class="wh_wbd" href="#">网站首页</a> </li>
            {dede:channel type='top' row='7' currentstyle='yiji_li'<li><a href='~typelink~'
            class='thisclass'>~typename~</a> </li>"}
            <li><a href='[field:typelink/]'[field:typename/]</a> </li>
       {/dede:channel}
    </ul>
</div>
</div>
```

盟院快讯动态化

后台添加测试数据：
文章列表调用：



```
{dede:arclist row='7' titlelen='44'  
orderby='pubdate' typeid='11' idlist=""  
channelid='1'}  
<li>  
[field:textlink/]<span class="r">[field:pubdate  
function=strftime('%Y-%m-%d',@me)/]</span>  
</li>  
{/dede:arclist}
```

其他页面动态化



1

列表页（栏目页）动态化

2

内容页动态化

列表页（栏目页）动态化

- 左侧栏目名称动态调用：

```
<div class="wjssbt">{dede:type}[field:typename /]{/dede:type}</div>
```

- 当前位置调用：

```
{dede:field name='position'}/}
```

- 文章列表调用：

```
{dede:list pagesize='5'}
```

```
<li><span class="rq">[field:pubdate function=strftime("%Y-%m-%d",@me)/]</span><a href="[field:arcurl/]">[field:title/]</a> </li>
```

```
{/dede:list}
```

- 列表分页导航：

```
<div class="page">{dede:pagelist listszie='3' listitem='index pre pageno next end option'}/</div>
```

内容页动态化

- 当前位置调用：

```
<div class="cont_h">{dede:field name='position'}/</div>
```

- 文章标题动态化：

```
<div class="cont_title">{dede:field.title}/</div>
```

- 作者等信息动态化

```
<div class="cont_info">  
<small>时间:</small>{dede:field.pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/}  
<small>来源:</small>{dede:field.source/}  
<small>作者:</small>{dede:field.writer/}  
</div>
```

- 文章内容动态化：

```
{dede:field.body/}
```

生成静态页面



DedeCMS v5.7

您好：admin，欢迎使用DedeCMS！ 主菜单 内容发布 内容维护 系统主页 网站主页 会员中心 注销 快捷方式 +

隐藏菜单 功能地图

核心模块 生成 采集 会员 模板 系统

自动任务
一键更新网站
更新系统缓存
HTML更新
更新主页HTML
更新栏目HTML
更新文档HTML
更新网站地图
更新RSS文件
获取JS文件
更新专题HTML

一键更新网站：
更新选项：
 指定时间的所有更新
 指定ID文档的所有更新
 更新所有
开始更新
进行状态： [增大] [缩小]

小结



知识目标

- 了解动态网站；
- 了解CMS；
- 掌握动态网站的本地配置；
- 掌握CMS的安装部署；
- 了解CMS中的标记及其使用；
- 静态网站动态化。

技能目标

CMS的配置及后台管理



实训

- 完成首页页面的动态化。



THANK YOU

感谢聆听，批评指导

